



Stato commerciale

Comunicazione di fine commercializzazione :

⚠ Comunicazione di
fine commercializzazione

Presentazione

Nome Dispositivo	uscita modulo TA e tensione
Tipo Prodotto	Trasformatore amperometrico
Applicazione	Controllo
Compatibilità Gamma	Compact "ComPact NSX630"
Numero di poli	3P
Corrente nominale [In]	600 A
Rapporto trasformatore di corrente	600/5 A
Potenza assorbita VA	2 VA
Classe di precisione	Classe 0.5

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di esercizio [ue]	530 V
Tipo di rete	CA
Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Morsettiera ausiliaria	Connettore cavo 2,5 mm ²

Ambiente

Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II
Grado Di Protezione IP	IP40 conforming to CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK04 conforme aCEI 62262

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	13,0 Cm
Confezione 1: larghezza	17,0 Cm
Confezione 1: profondità	20,0 Cm
Peso imballo (Kg)	2,221 Kg
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	30,0 Cm
Confezione 2: larghezza	30,0 Cm
Confezione 2: profondità	40,0 Cm
Confezione 2: peso	4,929 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	72
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	73 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	8.64790343202578
Impronta di carbonio della produzione	9 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.401849172309655
Impronta di carbonio della distribuzione	0.4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.22846795708719528
Impronta di carbonio dell'installazione	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	59.50310471269041
Impronta di carbonio dell'uso	60 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Impronta di carbonio di fine vita	4.348011755925792
Impronta di carbonio di fine vita	4 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	73
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	8cbf8927-eabc-431e-a66b-ced645b33f59
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza silicio	No
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **End of commerc. - Block**