



### Presentazione

Gamma Prodotto	"ComPact NSX100...250" "ComPact NSX400...630" ComPact NS630b...1600 ComPact NS1600b...3200
Nome Dispositivo	IFE
Tipo Prodotto	Modulo interfaccia
Compatibilità Gamma	Masterpact MasterPact MTZ Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Compact Compact NSX Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 PowerPact PowerPact J PowerPact PowerPact L PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact P PowerPact PowerPact R

### Caratteristiche tecniche

Tipo rete di comunicazione	Ethernet, Modbus TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, SNMP10/100 Mbit/s su-RJ45 a 2 porte Universal Logic Plug su RJ45 a 2 porte
Server web	HTTP server integrato
Installazione	Con clip
Supporto Di Montaggio	Guida DIN da 35 mm
Tipo di controllo	Mediante software
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC - 20...10 %
Corrente di alimentazione massima	3 A
Assorbimento di corrente	120 mA
Collegamenti - morsetti	Connettore RJ45
Certificazioni Prodotto	GOST[RETURN]cULus[RETURN]FCC[RETURN]CE
Norme Di Riferimento	UL 60950 UL 508 IEC 60947-6-2 IEC 60950
Altezza	105 Mm
Larghezza	72 Mm
Profondità	71 Mm
Peso Netto	182,5 G
Accessori / categoria accessori	Ricambio per Compact NS630b...1600 Ricambio per Compact NS1600b...3200



## Ambiente

Grado di protezione IP	IP2x connettori: IP3x altre parti: IP4x pannello frontale:
Umidità relativa	5...85 %
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C
Temperatura Ambiente Operativa	-20...70 °C
Grado di inquinamento	3
Tenuta Al Fuoco	V0 conforme a UL 94 V0 conforme a IEC 60947-1 V0 conforme a IEC 60695-2-11
Resistenza agli shock	1000 m/s <sup>2</sup>
Frequenza di vibrazione	5...8,4 Hz

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,1 Cm
Confezione 1: larghezza	7,2 Cm
Confezione 1: profondità	10,5 Cm
Peso imballo (Kg)	188,0 G
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	192
Confezione 2: altezza	60,0 Cm
Confezione 2: larghezza	80,0 Cm
Confezione 2: profondità	70,0 Cm
Confezione 2: peso	61,786 Kg
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	24
Confezione 3: altezza	30,0 Cm
Confezione 3: larghezza	30,0 Cm
Confezione 3: profondità	40,0 Cm
Confezione 3: peso	6,723 Kg

## Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	1
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	116 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	12.04027228
Impronta di carbonio della produzione	12 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.029305013
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.083288309
Impronta di carbonio dell'installazione	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	103.4
Impronta di carbonio dell'uso	103 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.306657308
Impronta di carbonio di fine vita	0.3 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	116
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No

Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Numero SCIP	85cf87a9-f02c-4835-a3e1-cdf0007ece66
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Si
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status :	<b>Commercializzato</b>
-----------------------	-------------------------