



Presentazione

Gamma Prodotto	"ComPact NSX100...250" "ComPact NSX400...630" ComPact NS630b...1600 ComPact NS1600b...3200
Nome Dispositivo	IFE
Tipo Prodotto	Modulo interfaccia
Compatibilità Gamma	Masterpact MasterPact MTZ Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Compact Compact NSX Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 PowerPact PowerPact J PowerPact PowerPact L PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact P PowerPact PowerPact R

Caratteristiche tecniche

Tipo rete di comunicazione	Ethernet, Modbus TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, SNMP10/100 Mbit/s su-RJ45 a 2 porte Universal Logic Plug su RJ45 a 2 porte Modbus TCP/IP, Modbus TCP master9,6...38,4 kbauds
Gateway di comunicazione	Da Ethernet TCP/IP a Modbus
Server web	HTTP server integrato
Installazione	Con clip
Supporto Di Montaggio	Guida DIN da 35 mm
Tipo di controllo	Mediante software
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC - 20...10 %
Corrente di alimentazione massima	3 A
Assorbimento di corrente	120 mA
Collegamenti - morsetti	Connettore RJ45
Certificazioni Prodotto	CE[RETURN]GOST[RETURN]cULus[RETURN]FCC
Norme Di Riferimento	IEC 60947-6-2 UL 508 UL 60950 IEC 60950
Altezza	105 Mm
Larghezza	72 Mm
Profondità	71 Mm
Peso Netto	182,5 G
Accessori / categoria accessori	Ricambio per Compact NS630b...1600 Ricambio per Compact NS1600b...3200

Ambiente

Grado di protezione IP	IP2x connettori: IP3x altre parti: IP4x pannello frontale:
Umidità relativa	5...85 %
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C
Temperatura Ambiente Operativa	-20...70 °C
Grado di inquinamento	3
Tenuta Al Fuoco	V0 conforme a UL 94 V0 conforme a IEC 60947-1 V0 conforme a IEC 60695-2-11
Resistenza agli shock	1000 m/s ²
Frequenza di vibrazione	5...8,4 Hz

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,100 Cm
Confezione 1: larghezza	7,200 Cm
Confezione 1: profondità	10,500 Cm
Peso imballo (Kg)	257,700 G
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	6,609 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	1
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	121 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	16.759
Impronta di carbonio della produzione	17 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.04079
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.11593
Impronta di carbonio dell'installazione	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	103.4
Impronta di carbonio dell'uso	103 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Impronta di carbonio di fine vita	0.42684
Impronta di carbonio di fine vita	0.4 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	121
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	85cf87a9-f02c-4835-a3e1-cdf0007ece66
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita

Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------