



Presentazione

Nome Dispositivo	I/O
Tipo Prodotto	Modulo I/O
Compatibilità Gamma	Masterpact MasterPact MTZ Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Compact Compact NSX Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 PowerPact PowerPact J PowerPact PowerPact L PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact P PowerPact PowerPact R
Nome Prodotto	Enerlin'X IO

Caratteristiche tecniche

Tipo rete di comunicazione	Universal Logic Plug su 2 connettori RJ45
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC - 20...10 %
Assorbimento [A]	165 mA
Compatibilità elettromagnetica	Test di immunità alle scariche elettrostatiche conforming to EN/IEC 61000-4-2 Immunità ai campi irradiati 10 V/m conforming to EN/IEC 61000-4-3 Test di immunità ai sovratensioni conforming to EN/IEC 61000-4-5
Numero di ingressi	6 digitale 1 analogico
Tipo d'ingresso	Digitale a stato 1: 19,8...25,2 V - DC - 6,1...8,8 mA Digitale a stato 0: 0...19,8 V - DC - 0 mA
Numero di uscite	3 digitale
Tipo uscita	Digitale: 250 V - CA - 5 A
Lunghezza cavo	10 M
Installazione	Con clip
Supporto Di Montaggio	Guida DIN da 35 mm
Tipo di controllo	Mediante software
Temporizzazione	0...20 s
Frequenza di vibrazione	5...8,4 Hz
Collegamenti - morsetti	Terminale a vite
Certificazioni Prodotto	FCC[RETURN]GOST[RETURN]CE[RETURN]cULus
Norme Di Riferimento	IEC 60947-6-2 UL 60950 IEC 60950 UL 508
Profondità	70,6 Mm
Altezza	116 Mm

Larghezza	71,7 Mm
Peso Netto	229,5 G

Ambiente

Umidità relativa	5...85 %
Grado di protezione IP	IP2x connettori: IP4x pannello frontale: IP3x altre parti:
Temperatura Ambiente Operativa	-20...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C
Grado di inquinamento	3
Tenuta Al Fuoco	V0 conforme a UL
Resistenza agli urti	1000 m/s ²

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	9,000 Cm
Confezione 1: larghezza	8,800 Cm
Confezione 1: profondità	12,500 Cm
Peso imballo (Kg)	271,000 G
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	7,235 Kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	192
Confezione 3: altezza	75,000 Cm
Confezione 3: larghezza	60,000 Cm
Confezione 3: profondità	80,000 Cm
Confezione 3: peso	71,228 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	1
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	38 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	16.35713776
Impronta di carbonio della produzione	16 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.04563376
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.203345111
Impronta di carbonio dell'installazione	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	20.681
Impronta di carbonio dell'uso	21 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.39198261
Impronta di carbonio di fine vita	0.4 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	38
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	2fc07de3-36e3-4c4f-8b40-e79c0322200e
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------