



Presentazione

Gamma Prodotto	"ComPacT NSX100...250 new generation" "ComPacT NSX400...630 new generation"
Nome Dispositivo	BSCM MBSL/ULP
Tipo Prodotto	Modulo di comunicazione
Applicazione	Comunicazione
Compatibilità Gamma	"ComPacT new generation" "NSX100" "ComPacT new generation" "NSX160" "ComPacT new generation" "NSX250" "ComPacT new generation" "NSX400" "ComPacT new generation" NSX630
Funzione del modulo	Controllo interruttore Ottenere lo stato dell'interruttore Gateway for Modbus-SL connected devices

Caratteristiche tecniche

Tipo rete di comunicazione	Modbus, slave Modbus seriale 9,6...38,4 kbauds
Installazione	Con clip
Classe di precisione	Classe 2 alimentazione
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC
Tensione di ingresso	24 V CC +/- 10 %
Assorbimento di corrente	40 mA 24 Vcc temperatura ambiente
Potenza assorbita W	0,96 W
Collegamenti - morsetti	Connettore
Certificazioni Prodotto	UL
Norme Di Riferimento	CISPR 32 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-2
Altezza	34 Mm
Larghezza	28 Mm
Profondità	30 Mm
Peso Netto	14 G

Ambiente

Umidità relativa	5...85 % a 55 °C senza condensa
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C
Temperatura Ambiente Operativa	-25...70 °C
Grado di inquinamento	3

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,500 Cm
Confezione 1: larghezza	4,400 Cm
Confezione 1: profondità	6,200 Cm
Peso imballo (Kg)	31,000 G
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	90
Confezione 2: altezza	15,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	3,423 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	2
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	42 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	1.863658443527378
Impronta di carbonio della produzione	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.02747621424936816
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.001868012457287399
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	39.3696124306348
Impronta di carbonio dell'uso	39 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.2553666964556526
Impronta di carbonio di fine vita	0.3 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	42
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	420bf2d3-b34e-4e58-baf2-c96c36dac5a4
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------