



Presentazione

Gamma	Compact
Nome Prodotto	ComPact NSX DC
Tipo Prodotto	Interruttore di manovra-sezionatore
Nome Dispositivo	Compact NSX1000NA DC PV
Numero di poli	4P
Tipo di rete	DC
Tensione nominale di impiego [Ue]	1000 V DC conforme a IEC 60947-3
Corrente nominale di impiego [Ie]	DC-22A: 1000 A DC 1000 V
Tensione nominale di isolamento [Ui]	1000 V DC conforme a IEC 60947-3
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	8 KV conforme a IEC 60947-3
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	1000 A a 65 °C
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]	20 KA interruttore-sezionatore singolo
Codice potere di interruzione	NA
Attitudine all'isolamento	Si conforme a EN 60947-3
Segnalazione posizione contatti	Si
Interruzione visibile	No
Categoria di utilizzazione	DC-22A
Grado di inquinamento	3 conforme a IEC 60947-3

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Leva
Installazione	Fisso
Attacchi superiori	Lato anteriore
Attacchi inferiori	Lato anteriore
Corrente di tenuta nominale al cortocircuito [Icw]	20 KA durante 1 s conforme a IEC 60947-3
Durata meccanica	10000 Cicli conforme a IEC 60947-3
Durata elettrica	500 Cicli 1000 V DC In conforme a IEC 60947-3
Passo del collegamento	70 Mm
Altezza	327 Mm
Larghezza	280 Mm
Profondità	147 Mm
Peso Netto	18 Kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947-3
Certificazioni Prodotto	CE
Grado Di Protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	18,0 Cm
Confezione 1: larghezza	27,9 Cm
Confezione 1: profondità	32,7 Cm
Peso imballo (Kg)	18,045 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	936 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	252.35604474630443
Impronta di carbonio della produzione	252 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	5.2016893328006395
Impronta di carbonio della distribuzione	5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	2.2534982421094685
Impronta di carbonio dell'installazione	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	649.5390959938982
Impronta di carbonio dell'uso	650 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Impronta di carbonio di fine vita	26.28816939672393
Impronta di carbonio di fine vita	26 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	936
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	21550c2a-6c05-4d3d-8388-9ca38a81a60f
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	Sì
Senza silicio	No
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**