



Presentazione

Tipo Prodotto	Monitoraggio fusibile
Topologia del circuito elettrico	Elettronica
Applicazione	Segnalazione
Accessorio / Parte Separata	Accessorio elettrico

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	FuPacT Fupact ISFT ISFT250 interruttore di manovra-sezionatore con fusibili
Tipo di controllo	Maniglia
Tensione nominale di esercizio [Ue]	400...690 V CA 50/60 Hz
Corrente nominale di impiego [Ie]	5 A (AC-15) a 200...240 V CA 5 A (AC-15) a 250 V CA 5 A (DC-13) a 24 V DC
Potere di interruzione nominale	2 KA
Potenza consumata massima in VA	3 VA
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]	5 A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V
Carico minimo	10 MA 24 V
Norme Di Riferimento	EN 61000-4-6 EN 55022 EN 61000-4-2 EN 61000-4-5 ENV 50204 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4
Certificazioni Prodotto	CE
Peso Netto	0,2 Kg

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
Grado di inquinamento	3 conforme a IEC 60947-1
Temperatura Ambiente Operativa	-25...55 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	14,0 Cm
Confezione 1: larghezza	20,0 Cm
Confezione 1: profondità	33,0 Cm
Peso imballo (Kg)	1,066 Kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	3
Confezione 2: altezza	30,0 Cm
Confezione 2: larghezza	40,0 Cm
Confezione 2: profondità	60,0 Cm
Confezione 2: peso	3,512 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**