



Presentazione

Gamma	VigiPacT
Nome Dispositivo	TB120
Tipo Prodotto	Sensore di corrente differenziale
Applicazione	Dispositivo di monitoraggio e controllo
Compatibilità Gamma	VigiPacT RHB residual current protection relay VigiPacT RHB kit di cablaggio
Tipo trasformatore di corrente	B type closed toroid
Corrente di esercizio nominale [Ie]	250 A

Caratteristiche tecniche

Frequenza Di Rete	50/60 Hz 0...2000 Hz
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	25 KA per 0,5 s
Corrente residua di tenuta al cortocircuito	36 KA / 0,5 s conforme a IEC 60947-2
Tensione nominale di isolamento [Ui]	800 V
Categoria di sovratensione	III
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	8 KV
Sistema di montaggio	Fisso (piastra di fondo)
Connessioni - morsetti	Connessione prefabbricata
Diametro	Interno: 120 mm
Peso Netto	1,460 Kg
Altezza	225 Mm
Larghezza	188 Mm
Profondità	96 Mm

Ambiente

Grado di protezione IP	IP40 corpo: IP20 connettori:
Caratteristiche ambientali	Esposizione a caldo umido in servizio: categoria C2: 48 ore conforme a IEC 60068-2-56 Esposizione a caldo umido non in servizio (25...55°C, RH 95%) : 28 cicli conforme a IEC 60068-2-30 Nebbia salina: Kb/2 conforme a IEC 60068-2-52
Grado di inquinamento	Livello 2 conforme a IEC 60664-1
Temperatura Ambiente Operativa	-25...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-25...70 °C

Norme Di Riferimento	IEC 60947-2
Certificazioni Prodotto	CE

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	17,500 Cm
Confezione 1: larghezza	23,500 Cm
Confezione 1: profondità	31,500 Cm
Peso imballo (Kg)	1,838 Kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	3
Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	40,000 Cm
Confezione 2: profondità	60,000 Cm
Confezione 2: peso	6,190 Kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	12
Confezione 3: altezza	75,000 Cm
Confezione 3: larghezza	60,000 Cm
Confezione 3: profondità	80,000 Cm
Confezione 3: peso	29,760 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	3815e14f-1f03-48b5-b486-8328d0da7e28
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**