



Presentazione

Gamma	FuPacT
Nome Prodotto	FuPacT GS
Nome Dispositivo	GSB32
Tipo Prodotto	Switch-disconnector-fuse
Applicazione	Protezione apparecchio, monitoraggio e controllo Distribuzione
Numero di poli	3P
Numero di portafusibili	3
Tipo fusibile	BS
Calibro fusibile	A1
Attitudine all'isolamento	Si conforme a EN/IEC 60947-3
Interruzione visibile	No
Segnalazione posizione contatti	Si
Corrente termica convenzionale in aria aperta [I _{th}]	32 A (35 °C) Dissipazione potenza per fusibile: 2,9 W
Corrente termica convenzionale in cassetta [I _{the}]	32 A a 35 °C, Dissipazione potenza per fusibile: 2,9 W
Maximum power dissipation per pole	1,2 W
Tensione nominale di impiego [U _e]	690 V CA 50/60 Hz 800 V CA 50/60 Hz AC-20
Tensione nominale di isolamento [U _i]	800 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [U _{imp}]	8 KV
Corrente nominale di impiego [I _e]	AC-22A: 32 A at 220/240 V CA 50/60 Hz AC-23A: 32 A at 220/240 V CA 50/60 Hz AC-22B: 32 A at 220/240 V CA 50/60 Hz AC-23B: 32 A at 220/240 V CA 50/60 Hz AC-22A: 32 A at 380/415 V CA 50/60 Hz AC-23A: 32 A at 380/415 V CA 50/60 Hz AC-22B: 32 A at 380/415 V CA 50/60 Hz AC-23B: 32 A at 380/415 V CA 50/60 Hz AC-22A: 32 A at 660/690 V CA 50/60 Hz AC-23A: 32 A at 660/690 V CA 50/60 Hz AC-22B: 32 A at 660/690 V CA 50/60 Hz AC-23B: 32 A at 660/690 V CA 50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

Potere di interruzione	100 KA a 415 V (AC) 80 KA a 690 V (AC)
Potenza di impiego nominale in W	15 KW a 380/400 V 25 KW a 660/690 V
Composizione e tipologia contatti	3 NO
Tipo Di Manovra	Frontale diretto Frontale esterno Lato destro esterno
Predisposizione per chiusura a lucchetto	3 lucchetti
Posizione Di Montaggio	Verticale
Installazione	Fisso
Supporto Di Montaggio	Piastra posteriore Guida DIN
Durata meccanica	10000 Cicli
Durata elettrica	AC-22A: 1500 cicli 415 V CA 50/60 Hz AC-23A: 1500 cicli 415 V CA 50/60 Hz AC-22A: 1500 cicli 690 V CA 50/60 Hz AC-23A: 1500 cicli 690 V CA 50/60 Hz
Connessioni - morsetti	Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2,5...16 mm ² flessibile
Coppia di serraggio	Circuito di potenza: 3 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
Larghezza	96 Mm
Altezza	98 Mm
Profondità	83 Mm
Peso Netto	0,5 Kg
Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-3
Certificazioni Prodotto	CE[RETURN]CCC[RETURN]EAC

Ambiente

Classe di protezione contro le scariche elettriche	Lato anteriore classe II
Grado Di Protezione Ip	IP20 (con copriterminali) conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK	IK07 conforme a EN 50102
Grado di inquinamento	3 conforme a IEC 60947
Temperatura Ambiente Operativa	-20...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...80 °C
Resistenza al fuoco	960 °C corpo conforme a IEC 60695-2-1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	9,0 Cm
Confezione 1: larghezza	10,3 Cm
Confezione 1: profondità	11,5 Cm
Peso imballo (Kg)	510,0 G
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	15,0 Cm
Confezione 2: larghezza	15,0 Cm
Confezione 2: profondità	40,0 Cm
Confezione 2: peso	2,22 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	35 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	3.4698214286
Impronta di carbonio della produzione	3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.2668392857
Impronta di carbonio della distribuzione	0.3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.01275
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	30.9
REACH senza SVHC	Si
Impronta di carbonio dell'uso	31 kg CO2 eq.
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.0992678571
Impronta di carbonio di fine vita	0.1 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	35
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**