



Presentazione

Tempo di funzionamento	45 ms all'apertura per Masterpact MTZ1 95 ms all'apertura per Masterpact MTZ2 95 ms all'apertura per Masterpact MTZ3
Gamma	Masterpact
Nome Dispositivo	MN
Tipo Prodotto	Bobina di min tensione
Applicazione	Sicurezza
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact MTZ1 interruttore automatico Masterpact Masterpact MTZ2 interruttore automatico Masterpact Masterpact MTZ3 interruttore automatico
Tipo sganciatore voltmetrico	Istantaneo

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Standard
Tensione di comando [Uc]	200...250 V CA 50/60 Hz 200...250 V CC
Soglia tensione di sgancio	0,35...0,7 Un apertura 0,85 Un chiusura
Potenza di mantenimento alimentazione	4,5 W
Installazione	Fixed/Drawout
Attrezzature fornite	1 scheda istruzioni
Tipo Di Offerta	Ricambio

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,000 Cm
Confezione 1: larghezza	3,600 Cm
Confezione 1: profondità	8,600 Cm
Peso imballo (Kg)	169,000 G
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	40,000 Cm
Confezione 2: profondità	60,000 Cm
Confezione 2: peso	4,012 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	68
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	174 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	12.074656976744185
Impronta di carbonio della produzione	12 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.022099697674418606
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.024598343023255816
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	161.57
Impronta di carbonio dell'uso	162 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.323664476744186
Impronta di carbonio di fine vita	0.3 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	174
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	Sì
Senza silicio	No
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**