



### Presentazione

|                               |                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                         | Masterpact                                                                                                                                                     |
| Nome Dispositivo              | CT                                                                                                                                                             |
| Tipo Prodotto                 | Contatto ausiliario                                                                                                                                            |
| Applicazione                  | Controllo                                                                                                                                                      |
| Compatibilità Gamma           | Masterpact Masterpact MTZ1 interruttore automatico<br>Masterpact Masterpact MTZ2 interruttore automatico<br>Masterpact Masterpact MTZ3 interruttore automatico |
| Composizione contatti segnale | 1 NO/NC                                                                                                                                                        |

### Caratteristiche tecniche

|                                     |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo contatti ausiliari             | Basso livello                                                                                                                                                                           |
| Funzionamento contatti ausiliari    | Posizione di prova                                                                                                                                                                      |
| Installazione                       | Estraibile                                                                                                                                                                              |
| Corrente di esercizio nominale [Ie] | DC-12: 0,3 A a 250 V DC<br>DC-12: 0,8 A a 125 V DC<br>DC-12: 2,5 A a 24/48 V DC<br>AC-12: 5 A a 24/48 V CA 50/60 Hz<br>AC-12: 5 A a 240 V CA 50/60 Hz<br>AC-12: 5 A a 380 V CA 50/60 Hz |
| Carico minimo                       | 2 MA a 15 V                                                                                                                                                                             |

### Confezionamenti

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE      |
| Num.unità in pkg.            | 1        |
| Confezione 1: altezza        | 1,0 Cm   |
| Confezione 1: larghezza      | 5,0 Cm   |
| Confezione 1: profondità     | 5,0 Cm   |
| Peso imballo (Kg)            | 1,012 Kg |

### Sostenibilità dell'offerta

|                                 |                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH senza SVHC                | Si                                                                                                                                |
| Senza mercurio                  | Si                                                                                                                                |
| Sustainable packaging           | No                                                                                                                                |
| Informazioni esenzioni RoHS     |  Si                                            |
| Confezione di cartone riciclato | Si                                                                                                                                |
| Imballaggio senza plastica      | Si                                                                                                                                |
| Direttiva RoHS UE               | Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione |
| Regolamento REACH               |  Dichiarazione REACH                           |

|                        |                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato privo di alogeni | Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie                                                                                              |
| Ritiro del prodotto    | Sì                                                                                                                                        |
| WEEE Label             | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

#### Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|

Product Life Status : **Commercializzato**