



Presentazione

Gamma	Masterpact
Nome Dispositivo	MX
Tipo Prodotto	Bobina di sgancio
Applicazione	Controllo
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact MTZ1 interruttore
Tipo sganciatore voltmetrico	Bobina di apertura

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Standard
Tensione di comando [Uc]	380...480 V CA 50/60 Hz
Soglia tensione di sgancio	0,7...1,1 Un all'apertura
Potenza di mantenimento alimentazione	4,5 VA
Installazione	Estraibile
Tempo di funzionamento	60 ms all'apertura per Masterpact MTZ1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,5 Cm
Confezione 1: larghezza	6,1 Cm
Confezione 1: profondità	8,3 Cm
Peso imballo (Kg)	1,165 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	74
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	24 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	21.011245341614906
Impronta di carbonio della produzione	21 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.1523400310559006
Impronta di carbonio della distribuzione	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.25976605590062113
Impronta di carbonio dell'installazione	0.3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0.000035545
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì

Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Impronta di carbonio di fine vita	2.135495652173913
Impronta di carbonio di fine vita	2 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	24
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	Si
Senza silicio	No
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**