




Presentazione

Gamma	Masterpact
Tipo Prodotto	Interruttore di manovra-sezionatore
Applicazione	Distribuzione
Nome interruttore-sezionatore	MasterPact MTZ2 40 HH
Numero di poli	3P
Tipo di rete	CA
Frequenza Di Rete	50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Pulsante
Installazione	Fisso
Tensione nominale di impiego [Ue]	440 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-3
Corrente nominale di impiego [Ie]	4000 A CA 50/60 Hz 440 V
Tensione nominale di isolamento [Ui]	1000 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-3
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	12 KV conforme a EN/IEC 60947-3
Corrente di tenuta nominale al cortocircuito [Icw]	75 KA durante 3 s conforme a EN/IEC 60947-3 100 KA durante 1 s conforme a EN/IEC 60947-3
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]	220 KA picco 220/415 V CA a 50/60 Hz 220 KA picco 440 V CA a 50/60 Hz
Categoria di utilizzazione	AC-23A AC-3
Potere di interruzione	100 KA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 220/415 V CA 50/60 Hz 100 KA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]	100 KA a 220/415 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2 100 KA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
Codice potere di interruzione	HH
Attitudine all'isolamento	Si conforme a EN/IEC 60947-3
Segnalazione posizione contatti	Si
Interruzione visibile	No
Durata meccanica	15000 Cicli con manutenzione preventiva periodica conforme a EN/IEC 60947-3
Durata elettrica	AC-23A: 5000 cicli 440 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-3
Passo del collegamento	115 Mm
Altezza	352 Mm
Larghezza	422 Mm
Profondità	300 Mm

Ambiente

Peso Netto	50 Kg
Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947-3
Certificazioni Prodotto	IECEE CB Scheme
Grado Di Protezione IP	IP30
Grado di inquinamento	3 conforme a EN/IEC 60947-4-1
Temperatura Ambiente Operativa	-25...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	35,2 Cm
Confezione 1: larghezza	42,2 Cm
Confezione 1: profondità	30,0 Cm
Peso imballo (Kg)	50,0 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	3 969 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	319.6459512195122
Impronta di carbonio della produzione	320 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	6.921863414634146
Impronta di carbonio della distribuzione	7 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	8.028195121951219
Impronta di carbonio dell'installazione	8 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	3529.536630894309
Impronta di carbonio dell'uso	3 530 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Impronta di carbonio di fine vita	104.6700487804878
Impronta di carbonio di fine vita	105 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	3969
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	F31d8a4d-e9cb-4afc-bf2c-5965742ce772
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	Sì
Senza silicio	No
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**