



Presentazione

Gamma	Masterpact
Tipo Prodotto	Interruttore di manovra-sezionatore
Applicazione	Distribuzione
Nome interruttore-sezionatore	MasterPact MTZ2 40 HH
Numero di poli	4P
Tipo di rete	CA
Frequenza Di Rete	50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Pulsante
Installazione	Fisso
Tensione nominale di impiego [Ue]	440 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-3
Corrente nominale di impiego [Ie]	4000 A CA 50/60 Hz 440 V
Tensione nominale di isolamento [Ui]	1000 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-3
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	12 KV conforme a EN/IEC 60947-3
Corrente di tenuta nominale al cortocircuito [Icw]	75 KA durante 3 s conforme a EN/IEC 60947-3 100 KA durante 1 s conforme a EN/IEC 60947-3
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]	220 KA picco 220/415 V CA a 50/60 Hz 220 KA picco 440 V CA a 50/60 Hz
Categoria di utilizzazione	AC-23A AC-3
Potere di interruzione	100 KA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 220/415 V CA 50/60 Hz 100 KA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]	100 KA a 220/415 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2 100 KA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
Codice potere di interruzione	HH
Attitudine all'isolamento	Si conforme a EN/IEC 60947-3
Segnalazione posizione contatti	Si
Interruzione visibile	No
Durata meccanica	15000 Cicli con manutenzione preventiva periodica conforme a EN/IEC 60947-3
Durata elettrica	AC-23A: 5000 cicli 440 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-3
Passo del collegamento	115 Mm
Altezza	352 Mm
Larghezza	537 Mm
Profondità	300 Mm

Ambiente

Peso Netto	65 Kg
Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947-3
Certificazioni Prodotto	IECEE CB Scheme
Grado Di Protezione IP	IP30
Grado di inquinamento	3 conforme a EN/IEC 60947-4-1
Temperatura Ambiente Operativa	-25...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	35,2 Cm
Confezione 1: larghezza	53,7 Cm
Confezione 1: profondità	30,0 Cm
Peso imballo (Kg)	65,0 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	4 069 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	387.76721951219514
Impronta di carbonio della produzione	388 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	8.397014634146341
Impronta di carbonio della distribuzione	8 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	9.739121951219513
Impronta di carbonio dell'installazione	10 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	3535.6856943089433
Impronta di carbonio dell'uso	3 536 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Impronta di carbonio di fine vita	126.97678048780487
Impronta di carbonio di fine vita	127 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	4069
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	F31d8a4d-e9cb-4afc-bf2c-5965742ce772
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	Sì
Senza silicio	No
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**