



Presentazione

Gamma	Masterpact
Nome Dispositivo	OF
Tipo Prodotto	Contatto ausiliario
Applicazione	Controllo
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact MTZ1 interruttore automatico

Caratteristiche tecniche

Tipo contatti ausiliari	Standard
Composizione contatti segnale	1 NO/NC
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]	6 A
Potere di interruzione	6 A AC-12 240/380 V CA 50/60 Hz 0,5 A DC-12 125 V DC 6 A AC-12 480 V CA 50/60 Hz 6 A AC-12 690 V CA 50/60 Hz 2,5 A DC-12 24/48 V DC 0,3 A DC-12 250 V DC
Carico minimo	100 MA a 24 V
Attrezzature fornite	1 scheda istruzioni
Tipo Di Offerta	Ricambio

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,000 Cm
Confezione 1: larghezza	11,000 Cm
Confezione 1: profondità	3,500 Cm
Peso imballo (Kg)	20,000 G
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	12,500 Cm
Confezione 2: larghezza	13,000 Cm
Confezione 2: profondità	19,000 Cm
Confezione 2: peso	2,010 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**