




Presentazione

Gamma	Masterpact
Nome Dispositivo	XF diag & com
Tipo Prodotto	Bobina di sgancio
Applicazione	Controllo
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact MTZ2 interruttore Masterpact Masterpact MTZ3 interruttore Masterpact Masterpact MTZ1 interruttore
Tipo sganciatore voltmetrico	Bobina di chiusura

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Comunicazione
Funzione di segnalazione	Bobina alimentata Errore Pulsante elettrico attivato Pronto alla chiusura o aperto
Tensione di comando [Uc]	24...30 V CC 24 V CA 50/60 Hz
Soglia tensione di sgancio	0,85...1,1 Un alla chiusura
Potenza di mantenimento alimentazione	4,5 W
Installazione	Fisso
Tempo di funzionamento	65 ms alla chiusura per Masterpact MTZ1 80 ms alla chiusura per Masterpact MTZ2 90 ms alla chiusura per Masterpact MTZ3

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	9,0 Cm
Confezione 1: larghezza	6,0 Cm
Confezione 1: profondità	4,0 Cm
Peso imballo (Kg)	1,162 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	66
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	17 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	15.348796842105264
Impronta di carbonio della produzione	15 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.15194984736842104

Impronta di carbonio della distribuzione	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.22800274736842105
Impronta di carbonio dell'installazione	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0.000035545
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Impronta di carbonio di fine vita	1.6958778421052632
Impronta di carbonio di fine vita	2 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	17
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Numero SCIP	Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	Sì
Senza silicio	No
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**