



Presentazione

Gamma	Masterpact
Nome Dispositivo	MCH
Tipo Prodotto	Motore
Applicazione	Controllo
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact MTZ1

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Standard
Installazione	Estraibile
Tensione di comando [Uc]	100...130 V CC
Soglia tensione di sgancio	0,85...1,1 Un
Potenza assorbita in VA	180 VA
Protezione sovracorrente	2...3 x In 0,1 s
Tempo massimo di ricarica	3 S
Massima frequenza di funzionamento	<Lt/>= 3 cicli al minuto
Tensione nominale	Contatto finecorsa a 240 V 10 A

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,0 Cm
Confezione 1: larghezza	18,0 Cm
Confezione 1: profondità	12,5 Cm
Peso imballo (Kg)	843,0 G

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	73
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	4.133818538312049
Impronta di carbonio della produzione	4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.11023613617434759
Impronta di carbonio della distribuzione	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.16858439755691285
Impronta di carbonio dell'installazione	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0.084016

Impronta di carbonio dell'uso	0.1 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Impronta di carbonio di fine vita	1.8421609522487508
Impronta di carbonio di fine vita	2 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	6
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	8105062d-c949-4aef-a371-66dcfc82357e
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**