



Presentazione

Gamma	Masterpact
Tipo Prodotto	Opzione misura tensione
Accessorio / Parte Separata	Accessorio unità di controllo
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact MTZ1 interruttore Masterpact Masterpact MTZ2 interruttore
Nome sganciatore	Micrologic

Caratteristiche tecniche

Tensione di comando [Uc]	100 V CA 50/60 Hz minimo circuito primario 100 V CA 50/60 Hz minimo circuito secondario 690 V CA 50/60 Hz massimo circuito secondario 1250 V CA 50/60 Hz massimo circuito primario
Installazione	Fisso

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,5 Cm
Confezione 1: larghezza	22,0 Cm
Confezione 1: profondità	23,0 Cm
Peso imballo (Kg)	193,0 G

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Sì
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia

18 mesi

Product Life Status : Commercializzato