



Presentazione

Gamma	Masterpact
Nome Dispositivo	MCH
Tipo Prodotto	Motore
Applicazione	Controllo
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact MTZ2 Masterpact Masterpact MTZ3

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Standard
Tensione di comando [Uc]	200...240 V CA 50/60 Hz
Soglia tensione di sgancio	0,85...1,1 Un
Potenza assorbita in VA	180 VA
Protezione sovracorrente	2...3 x In 0,1 s
Tempo massimo di ricarica	4 S
Massima frequenza di funzionamento	<Lt/>= 3 cicli al minuto
Tensione nominale	Contatto finecorsa a 240 V 10 A

Ambiente

Attrezzature fornite	1 scheda istruzioni
Tipo Di Offerta	Ricambio

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	12,500 Cm
Confezione 1: larghezza	13,000 Cm
Confezione 1: profondità	22,900 Cm
Peso imballo (Kg)	1,891 Kg
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	11,747 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	15 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	9.689709883398113
Impronta di carbonio della produzione	10 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.2583945493244494
Impronta di carbonio della distribuzione	0.3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.39516342772533775
Impronta di carbonio dell'installazione	0.4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0.084016
Impronta di carbonio dell'uso	0.1 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Impronta di carbonio di fine vita	4.318042754025541
Impronta di carbonio di fine vita	4 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	15
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	8105062d-c949-4aef-a371-66dcfc82357e
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**