



Presentazione

Gamma	Masterpact
Nome Dispositivo	SDE[RETURN]PF[RETURN]OF[RETURN]CH
Tipo Prodotto	Blocco contatti ausiliari
Applicazione	Controllo
Compatibilità Gamma	MasterPact MTZ2 interruttore automatico MasterPact MTZ3 interruttore automatico

Caratteristiche tecniche

Tipo contatti ausiliari	Standard
Composizione contatti segnale	4 NO/NC
Potere di interruzione	6 A AC-12 240/380 V CA 50/60 Hz 2 A AC-12 480 V CA 50/60 Hz 0,3 A DC-12 125 V DC 0,15 A DC-12 250 V DC 3 A AC-12 690 V CA 50/60 Hz
Carico minimo	100 MA a 24 V
Attrezzature fornite	1 scheda istruzioni
Tipo Di Offerta	Ricambio

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 Cm
Confezione 1: larghezza	8,000 Cm
Confezione 1: profondità	8,000 Cm
Peso imballo (Kg)	102,000 G
Unità di misura confezione 2	BAG
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	6,000 Cm
Confezione 2: larghezza	18,000 Cm
Confezione 2: profondità	27,000 Cm
Confezione 2: peso	1,544 Kg
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	64
Confezione 3: altezza	30,000 Cm
Confezione 3: larghezza	30,000 Cm
Confezione 3: profondità	40,000 Cm
Confezione 3: peso	12,352 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**