



Presentazione

Gamma	Masterpact
Nome Dispositivo	OF[RETURN]PF[RETURN]micro interruttore[RETURN]SDE
Tipo Prodotto	Blocco contatti ausiliari
Applicazione	Controllo
Compatibilità Gamma	MasterPact MTZ1 interruttore automatico

Caratteristiche tecniche

Tipo contatti ausiliari	Standard
Composizione contatti segnale	4 NO/NC
Potere di interruzione	6 A AC-12 240/380 V CA 50/60 Hz 0,5 A DC-12 125 V DC 6 A AC-12 480 V CA 50/60 Hz 6 A AC-12 690 V CA 50/60 Hz 2,5 A DC-12 24/48 V DC 0,3 A DC-12 250 V DC
Carico minimo	100 MA a 24 V

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,500 Cm
Confezione 1: larghezza	6,500 Cm
Confezione 1: profondità	10,000 Cm
Peso imballo (Kg)	18,000 G
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	9,000 Cm
Confezione 2: larghezza	19,500 Cm
Confezione 2: profondità	29,800 Cm
Confezione 2: peso	498,000 G
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	80
Confezione 3: altezza	30,000 Cm
Confezione 3: larghezza	30,000 Cm
Confezione 3: profondità	40,000 Cm
Confezione 3: peso	2,467 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : Commercializzato