



Presentazione

Gamma	Masterpact
Nome Dispositivo	M2c
Tipo Prodotto	Contatto programmabile
Applicazione	Controllore sicurezza
Compatibilità Gamma	MasterPact MTZ2 interruttore MasterPact MTZ3 interruttore
Numero di contatti	2
Composizione contatti segnale	2 NO

Caratteristiche tecniche

Installazione	Estraibile
Corrente di esercizio nominale [Ie]	3 A a 250 V CA 3 A a 30 V DC
Carico minimo	10 MA a 5 V DC

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num. unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,5 Cm
Confezione 1: larghezza	6,0 Cm
Confezione 1: profondità	8,2 Cm
Peso imballo (Kg)	70,0 G

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	7ad12b2f-38d8-4da7-8519-e4f93e0ce077
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia

18 mesi

Product Life Status : Commercializzato