



Presentazione

Gamma	Masterpact
Nome Dispositivo	PF
Applicazione	Controllo
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact MTZ2 interruttore automatico Masterpact Masterpact MTZ3 interruttore automatico

Caratteristiche tecniche

Tipo contatti ausiliari	Basso livello
Composizione contatti segnale	1 NO/NC
Installazione	Estraibile
Potere di interruzione	3 A AC-12 24/48 V CA 50/60 Hz 3 A AC-12 240 V CA 50/60 Hz 3 A DC-12 24/48 V 0,3 A DC-12 125 V
Carico minimo	2 MA a 15 V

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,0 Cm
Confezione 1: larghezza	11,0 Cm
Confezione 1: profondità	5,0 Cm
Peso imballo (Kg)	36,0 G

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Sì
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia

18 mesi

Product Life Status : Commercializzato