



### Presentazione

|                             |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                       | Masterpact                                                                         |
| Tipo Prodotto               | Opzione misura tensione                                                            |
| Accessorio / Parte Separata | Accessorio unità di controllo                                                      |
| Compatibilità Gamma         | Masterpact Masterpact MTZ2 interruttore<br>Masterpact Masterpact MTZ3 interruttore |
| Nome sganciatore            | Micrologic                                                                         |

### Caratteristiche tecniche

|                          |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione di comando [Uc] | 100 V CA 50/60 Hz minimo circuito primario<br>100 V CA 50/60 Hz minimo circuito secondario<br>690 V CA 50/60 Hz massimo circuito secondario<br>1250 V CA 50/60 Hz massimo circuito primario |
| Installazione            | Estraibile                                                                                                                                                                                  |

### Confezionamenti

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE     |
| Num.unità in pkg.            | 1       |
| Confezione 1: altezza        | 1,5 Cm  |
| Confezione 1: larghezza      | 22,0 Cm |
| Confezione 1: profondità     | 23,0 Cm |
| Peso imballo (Kg)            | 199,0 G |

### Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH senza SVHC                 | Sì                                                                                                                                        |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                                        |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                                        |
| Sustainable packaging            | No                                                                                                                                        |
| Informazioni esenzioni RoHS      |  Sì                                                    |
| Confezione di cartone riciclato  | Sì                                                                                                                                        |
| Imballaggio senza plastica       | Sì                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità  EU RoHS Dichiarazione                      |
| Regolamento REACH                |  Dichiarazione REACH                                   |
| Ritiro del prodotto              | Sì                                                                                                                                        |
| WEEE Label                       | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

Garanzia

18 mesi

Product Life Status : Commercializzato