



Presentazione

Gamma	Masterpact
Nome Dispositivo	K70[RETURN]K60[RETURN]K80
Tipo Prodotto	Blocco di isolamento
Applicazione	Protezione bobina
Compatibilità Gamma	Masterpact MX com bobina Masterpact XF com bobina

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Comunicazione
Installazione	Cassetta comando
Applicazione Prodotto	Unità di controllo
Localizzazione Sul Dispositivo	Dietro l'unità di controllo
Tensione di comando [Uc]	480 V CA

Ambiente

Temperatura Ambiente Operativa	-35...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 Cm
Confezione 1: larghezza	5,000 Cm
Confezione 1: profondità	6,000 Cm
Peso imballo (Kg)	18,000 G
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	9,000 Cm
Confezione 2: larghezza	13,000 Cm
Confezione 2: profondità	18,000 Cm
Confezione 2: peso	324,000 G
Unità di misura confezione 3	S02
Numero di unità per confezione 3	96
Confezione 3: altezza	15,000 Cm
Confezione 3: larghezza	30,000 Cm
Confezione 3: profondità	40,000 Cm
Confezione 3: peso	2,028 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Numero SCIP	86f70dea-bc79-4216-9a75-d84c5be40357
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**