



### Presentazione

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Gamma                      | TeSys                                  |
| Tipo Prodotto              | Bobina contattore                      |
| Nome Dispositivo           | LXD3                                   |
| Tipo circuito di controllo | CA a 50/60 Hz                          |
| Tensione di comando [Uc]   | 24 V CA 50/60 Hz                       |
| Resistenza media           | 1,98 Ohm a 20 °C                       |
| Induttanza circuito chiuso | 0,12 H                                 |
| Compatibilità Del Prodotto | LC1DT60A<br>LC1D40A...D65A<br>LC1DT80A |
| Durata meccanica           | 6 Mcicli                               |
| Maximum operating rate     | 3600 Cicli/H a <60 °C                  |

### Caratteristiche tecniche

|                                         |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnologia bobina                       | Senza modulo soppressore integrato                                                                                                                    |
| Limiti tensione circuito di controllo   | Diseccitazione: 0,3...0,6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C)<br>Operativo: 0,8...1,1 Uc at 50 Hz (at <60 °C)<br>Operativo: 0,85...1,1 Uc at 60 Hz (at <60 °C) |
| Potenza di spunto in VA                 | 160 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)<br>160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)                                                                          |
| Assorbimento potenza di mantenimento VA | 15 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)<br>15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)                                                                              |
| Dissipazione di calore                  | 4...5 W a 50/60 Hz                                                                                                                                    |

### Ambiente

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Temperatura Ambiente Operativa | -5...60 °C |
| Peso Netto                     | 0,07 Kg    |

### Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Num.unità in pkg.                | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 5,7 Cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 5,8 Cm  |
| Confezione 1: profondità         | 9,8 Cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 121,0 G |
| Unità di misura confezione 2     | S02     |
| Numero di unità per confezione 2 | 30      |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Confezione 2: altezza    | 15 Cm    |
| Confezione 2: larghezza  | 30 Cm    |
| Confezione 2: profondità | 40 Cm    |
| Confezione 2: peso       | 3,988 Kg |

### Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH senza SVHC                 | Si                                                                                                                                                                                                            |
| Privo di metalli pesanti tossici | Si                                                                                                                                                                                                            |
| Senza mercurio                   | Si                                                                                                                                                                                                            |
| Sustainable packaging            | No                                                                                                                                                                                                            |
| Informazioni esenzioni RoHS      |  Si                                                                                                                          |
| Confezione di cartone riciclato  | Si                                                                                                                                                                                                            |
| Imballaggio senza plastica       | Si                                                                                                                                                                                                            |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Senza PVC                        | Si                                                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto              | No                                                                                                                                                                                                            |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Commercializzato**