



## Presentazione

Gamma	TeSys
Tipo Prodotto	Specific contactor coil
Nome Dispositivo	LXEFG
Compatibilità Gamma	TeSys TeSys F LC1F contattore TeSys TeSys F LA4EM electronic control module
Compatibilità Del Prodotto	LC1F225 LC1F185
Dispositivo Installato	LA4EM250FG
Coppia di serraggio	1.2 N.m per circuito di controllo
Tipo circuito di controllo	CA a 50/60 Hz electronic CC electronic
Tensione di comando [Uc]	100...250 V CA 50/60 Hz 100...380 V DC
Tempo di funzionamento	40...80 ms chiusura 6...54 ms apertura
Durata meccanica	10 Mcicli LC1F185 10 Mcicli LC1F225
Maximum operating rate	2400 Cicli/H a <55 °C

## Caratteristiche tecniche

Tecnologia bobina	Built-in bidirectional peak limiting
Limiti tensione circuito di controllo	Operativo: 85...275 V CA 50/60 Hz 55 °C) Diseccitazione: 60 V CA 50/60 Hz 55 °C) Operativo: 85...418 V DC 55 °C) Diseccitazione: 45 V DC 55 °C)
Potenza di spunto in VA	280...310 VA 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)
Potenza di spunto in W	270...320 W 20 °C)
Assorbimento potenza di mantenimento VA	4,5...7 VA 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)
Assorbimento potenza di mantenimento W	2,5...4 W a 20 °C
Dissipazione di calore	2,2...5,5 W

## Ambiente

Peso Netto	0,55 Kg
------------	---------

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,500 Cm
Confezione 1: larghezza	10,500 Cm
Confezione 1: profondità	18,000 Cm
Peso imballo (Kg)	576,000 G

## Sostenibilità dell'offerta

Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**