



Presentazione

Gamma	TeSys
Tipo Prodotto	Specific contactor coil
Nome Dispositivo	LXEFK
Compatibilità Gamma	TeSys TeSys F LC1SF contattore TeSys TeSys F LA4EM electronic control module
Compatibilità Del Prodotto	LC1SF1200
Dispositivo Installato	LA4EM250FK
Coppia di serraggio	1.2 N.m per circuito di controllo
Tipo circuito di controllo	CA a 50/60 Hz electronic CC electronic
Tensione di comando [Uc]	100...250 V CA 50/60 Hz 100...380 V DC
Tempo di funzionamento	40...80 ms chiusura 6...54 ms apertura
Durata meccanica	0,5 Mcicli LC1SF1200
Maximum operating rate	1200 Cicli/H a <55 °C LC1SF1200

Caratteristiche tecniche

Tecnologia bobina	Built-in bidirectional peak limiting
Limiti tensione circuito di controllo	Operativo: 85...275 V CA 50/60 Hz 55 °C) Disseccitazione: 60 V CA 50/60 Hz 55 °C) Operativo: 85...418 V DC 55 °C) Disseccitazione: 45 V DC 55 °C)
Potenza di spunto in VA	360...550 VA 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)
Potenza di spunto in W	410...500 W 20 °C)
Assorbimento potenza di mantenimento VA	5...8 VA 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)
Assorbimento potenza di mantenimento W	2,7...5 W a 20 °C
Dissipazione di calore	2,2...5,5 W

Ambiente

Peso Netto	1,35 Kg
------------	---------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	10,000 Cm
Confezione 1: larghezza	14,000 Cm
Confezione 1: profondità	20,500 Cm

Peso imballo (Kg)	1,280 Kg
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	7,722 Kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	48
Confezione 3: altezza	45,000 Cm
Confezione 3: larghezza	80,000 Cm
Confezione 3: profondità	120,000 Cm
Confezione 3: peso	61,900 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	95
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	70 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	0.9122731131826548
Impronta di carbonio della produzione	0.9 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.049774529084509175
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.0003999825873412172
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	68.82266544572599
REACH senza SVHC	Si
Impronta di carbonio dell'uso	69 kg CO2 eq.
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.28693227533080673
Impronta di carbonio di fine vita	0.3 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	70
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**