



Presentazione

Gamma	TeSys
Tipo Prodotto	Specific contactor coil
Nome Dispositivo	LXEFL
Compatibilità Gamma	TeSys TeSys F LC1F contattore TeSys TeSys F LA4EM electronic control module
Compatibilità Del Prodotto	LC1F1250
Dispositivo Installato	LA4EM250FL
Coppia di serraggio	1.2 N.m per circuito di controllo
Tipo circuito di controllo	CA a 50/60 Hz electronic CC electronic
Tensione di comando [Uc]	100...250 V CA 50/60 Hz 100...380 V DC
Tempo di funzionamento	40...80 ms chiusura 6...54 ms apertura
Durata meccanica	1 Mcicli LC1F1250
Maximum operating rate	1200 Cicli/H a <55 °C

Caratteristiche tecniche

Tecnologia bobina	Built-in bidirectional peak limiting
Limiti tensione circuito di controllo	Operativo: 85...275 V CA 50/60 Hz 55 °C) Diseccitazione: 60 V CA 50/60 Hz 55 °C) Operativo: 85...418 V DC 55 °C) Diseccitazione: 45 V DC 55 °C)
Potenza di spunto in VA	460...730 VA 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)
Potenza di spunto in W	500...680 W 20 °C)
Assorbimento potenza di mantenimento VA	7...10 VA 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)
Assorbimento potenza di mantenimento W	4...5,5 W a 20 °C
Dissipazione di calore	2,2...5,5 W

Ambiente

Peso Netto	1,5 Kg
------------	--------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	10,0 Cm
Confezione 1: larghezza	11,5 Cm
Confezione 1: profondità	22,5 Cm
Peso imballo (Kg)	1,45 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	95
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	70 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	0.9122731131826548
Impronta di carbonio della produzione	0.9 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.049774529084509175
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.0003999825873412172
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	68.82266544572599
Impronta di carbonio dell'uso	69 kg CO2 eq.
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.28693227533080673
Impronta di carbonio di fine vita	0.3 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	70
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**