



Stato commerciale

Comunicazione di fine commercializzazione : GIU 27, 2023

⚠ Comunicazione di
fine commercializzazione

Presentazione

Gamma	Multi 9
Tipo Prodotto	Contatto aperto/chiuso
Nome Dispositivo	OF
Composizione contatti segnale	1 A/C
Corrente nominale [In]	3 A at 415 V, CA 50/60 Hz 6 A at <= 240 V, CA 50/60 Hz
Tensione di comando [Uc]	240...415 V CA 50/60 Hz 24...130 V CC
Passo 9 mm	1
Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947-5-1 EN 62019-2
Certificazioni Prodotto	CSA[RETURN]UR[RETURN]UL[RETURN]CCC[RETURN]PCT

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Multi 9 C60BPR Multi 9 C60H-DC Multi 9 C60SP Multi 9 C60BP
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	500 V
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	4 KV
Installazione	Fisso
Supporto Di Montaggio	Guida DIN
Compatibilità pettini di distribuzione	Parte superiore: SI
Altezza	85 Mm
Larghezza	9 Mm
Profondità	73,5 Mm
Peso Netto	0,03 Kg
Connessioni - morsetti	Morsetto a pinza (parte inferiore) 1 cavi 2,5 mm ² (AWG 14) - rigido Morsetto a pinza (parte inferiore) 2 cavi 1,5 mm ² (AWG 16) - rigido
Lunghezza di spelatura fili	9 Mm per parte inferiore connection
Coppia di serraggio	1 Nm parte inferiore

Ambiente

Temperatura Ambiente Operativa	-25...50 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,1 Cm
Confezione 1: larghezza	8 Cm
Confezione 1: profondità	9,5 Cm
Peso imballo (Kg)	37 G
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	8,5 Cm
Confezione 2: larghezza	10 Cm
Confezione 2: profondità	26,5 Cm
Confezione 2: peso	512 G
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	108
Confezione 3: altezza	30 Cm
Confezione 3: larghezza	30 Cm
Confezione 3: profondità	40 Cm
Confezione 3: peso	5,009 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	28bf466-f950-4025-8655-16cfe4e6c6f3
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Fine commercializzazione**

M9A26924 può essere sostituito da uno dei seguenti prodotti:



M9A26904

Contatto ausiliario Multi9 OF 24-415VAC 24-130VDC, 100mA to 6A, connessione dal basso

Q.tà 1

Data della sostituzione: |



M9A26914

Contatto ausiliario Multi9 OF 24-415VAC 24-130VDC, 2mA to 100mA, connessione dal basso

Q.tà 1

Data della sostituzione: |