



Presentazione

Gamma	Multi 9
Tipo Prodotto	Bobina di min tensione
Nome Dispositivo	MN
Tensione di comando [Uc]	24 V CA 50/60 Hz 24 V CC
Tipo di controllo	Standard
Passo 9 mm	2

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Multi 9 C60BP[RETURN]Multi 9 C60BPR[RETURN]Multi 9 C60SP[RETURN]Multi 9 GFP[RETURN]Multi 9 C60H-DC
Segnalazione locale	Indicatore azione
Installazione	Fisso
Supporto Di Montaggio	Guida DIN
Compatibilità pettini di distribuzione	Parte superiore: SI
Altezza	82,5 Mm
Larghezza	18 Mm
Profondità	68 Mm
Peso Netto	0,066 Kg
Connessioni - morsetti	Morsetto a pinza (parte inferiore) - 1 cavi 2,5 mm ² (AWG 14) - rigido Morsetto a pinza (parte inferiore) - 2 cavi 1,5 mm ² (AWG 16) - rigido
Lunghezza di spelatura fili	9 Mm per parte inferiore connection
Coppia di serraggio	1 Nm parte inferiore

Ambiente

Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947-2
Certificazioni Prodotto	PCT[RETURN]UR[RETURN]UL
Grado di inquinamento	3
Temperatura Ambiente Operativa	-25...50 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,7 Cm
Confezione 1: larghezza	7,8 Cm
Confezione 1: profondità	9,4 Cm
Peso imballo (Kg)	73 G

Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	8,5 Cm
Confezione 2: larghezza	10 Cm
Confezione 2: profondità	26,5 Cm
Confezione 2: peso	643 G
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	32
Confezione 3: altezza	30 Cm
Confezione 3: larghezza	30 Cm
Confezione 3: profondità	40 Cm
Confezione 3: peso	2,984 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	De0ee70b-a441-4aab-aaa6-a931298bfc8d
Senza silicio	No
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**