



Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon Networking
Tipo Prodotto	Interruttore non gestito TCP/IP Ethernet
Protocollo di comunicazione delle porte	Ethernet TCP/IP
Porta Ethernet	10/100BASE-TX - 6 porte cavo in rame 100BASE-FX - 2 porte fibra ottica
Numero massimo di switch in cascata	Illimitato

Caratteristiche tecniche

Tipo di connessione integrata	RJ45 schermato cavo in rame SC duplex fibra ottica
Mezzo di supporto trasmissione	Cavo a doppino schermato intrecciato CAT 5E per cavo in rame Fibra ottica multimodale per fibra ottica
Distanza massima del cavo tra i dispositivi	100 M cavo in rame
Lunghezza fibra ottica	4 Km 62,5/125 µm 5 Km 50/125 µm
Attenuazione	0...11 DB (62,2/125 µm) 0...8 DB (50/125 µm)
Tensione Alimentazione Nominale [Us]	12...24 V
Limiti della tensione di alimentazione	9,6...32 V CC SELV
Potenza assorbita W	3,8 W
Collegamento elettrico	Connettore estraibile 3 vie alimentazione
Supporto Di Montaggio	Guida DIN simmetrica 35 mm
Marchatura	CE UL RCM
Segnalazione locale	1 LED (verde) for alimentazione 1 LED per via (giallo) for trasmissione dati (ETH LINK) 1 dual colour LED (verde/giallo) for stato collegamento
Sistema di cablaggio Ethernet	Interruttori TF
Larghezza	45 Mm
Altezza	110 Mm
Profondità	88 Mm
Peso Netto	0,235 Kg

Ambiente

Temperatura Ambiente Operativa	0...60 °C
Umidità relativa	10...95 % senza condensa
Grado Di Protezione IP	IP30
Direttive	2014/35/UE - direttiva bassa tensione 2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica
Norme Di Riferimento	UL 61010-2-201 EN/IEC 61131-2
Certificazioni prodotto	CE[RETURN]UL[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]UKCA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,500 Cm
Confezione 1: larghezza	16,500 Cm
Confezione 1: profondità	24,000 Cm
Peso imballo (Kg)	375,000 G
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	3,472 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**