



Presentazione

Gamma Prodotto	MD
Tipo Prodotto	Motor Disconnect Switch
Corrente nominale [In]	30 A
Potenza motore in hp	7,5 Hp a 220/240 V CA 20 Hp a 440/480 V CA 25 Hp a 600 V CA
Grado Di Protezione Nema	NEMA 4X
Certificazioni Prodotto	UL listed / CSA

Caratteristiche tecniche

Altezza	162,05 Mm
Larghezza	99,06 Mm
Profondità	111,00 Mm
Peso Netto	0,68 Kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num. unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	12,5 Cm
Confezione 1: larghezza	13,3 Cm
Confezione 1: profondità	18,3 Cm
Peso imballo (Kg)	689,5 G
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	30 Cm
Confezione 2: larghezza	40 Cm
Confezione 2: profondità	60 Cm
Confezione 2: peso	13,24 Kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	72
Confezione 3: altezza	77,0 Cm
Confezione 3: larghezza	80,0 Cm
Confezione 3: profondità	60,0 Cm
Confezione 3: peso	61,46 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**