



Presentazione

Gamma Prodotto	Actassi
Tipo Prodotto	Cassetto misto
Accessorio / Parte Separata	Sistemi di controllo termico
Flusso d'aria	486 M3/H

Caratteristiche tecniche

Composizione Dispositivo	3 ventilatore
Tensione nominale	230 V CA
Potenza nominale in W	45 W
Tipo display	LED
Tipo di raffreddamento	Ventola integrata
Numero Di Unità Rack	1U
Altezza	530 Mm
Larghezza	230 Mm
Profondità	60 Mm
Peso Netto	3,3 Kg

Ambiente

Livello di rumore	43 DB
-------------------	-------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,000 Cm
Confezione 1: larghezza	22,000 Cm
Confezione 1: profondità	53,000 Cm
Peso imballo (Kg)	3,634 Kg
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	20,000 Cm
Confezione 2: larghezza	40,000 Cm
Confezione 2: profondità	60,000 Cm
Confezione 2: peso	19,222 Kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	80

Confezione 3: altezza	124,000 Cm
Confezione 3: larghezza	80,000 Cm
Confezione 3: profondità	120,000 Cm
Confezione 3: peso	330,552 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Coverage	Prodotto principale
Garanzia	18 months

Product Life Status : **Commercializzato**