



Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome Prodotto	ClimaSys CC
Tipo Prodotto	Termostato semplice
Intervallo Regolazione Temperatura	0...60 °C
Informazioni visualizzate	Temperatura in °F

Caratteristiche tecniche

Tensione di ingresso	250 V
Tipo di sensore	Bimetallico
Composizione e tipologia contatti	NC
Resistenza contatto	10 MOhm
Durata servizio [cicli]	100000 Cicli
Massima capacità di commutazione	2 A 120...250 V CA induttivo pf: 0,6 10 A 250 V CA resistivo 15 A 120 V CA resistivo 30 W DC
Collegamento elettrico	4 morsetti, capacità di serraggio: 2,5 mm ²
Installazione	Tagliato
Altezza	Esterno: 68 mm
Larghezza	Esterno: 33 mm
Profondità	Esterno : 44 mm
Peso Netto	40 G
Installazione	Su piastra Guida DIN 35 mm Traverse Montante Spacial
Temperatura Ambiente Operativa	-20...80 °C
Grado Di Protezione IP	IP20
Isteresi	7 K +/- 0.4K
Isteresi	7 %
Numero di uscite	1 funzione riscaldamento
Materiale	PC
Colore	Grigio chiaro
Tenuta Al Fuoco	Autoestinguente conforme a UL94 (materiale V0)
Certificazioni Prodotto	UL

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,000 Cm
Confezione 1: larghezza	6,000 Cm
Confezione 1: profondità	8,000 Cm
Peso imballo (Kg)	64,000 G
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	3000
Confezione 2: altezza	53,000 Cm
Confezione 2: larghezza	100,000 Cm
Confezione 2: profondità	120,000 Cm
Confezione 2: peso	202,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**