



### Presentazione

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Gamma                              | ClimaSys            |
| Nome Prodotto                      | ClimaSys CC         |
| Tipo Prodotto                      | Termostato semplice |
| Intervallo Regolazione Temperatura | 0...60 °C           |
| Informazioni visualizzate          | Temperatura in °C   |

### Caratteristiche tecniche

|                                   |                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione di ingresso              | 250 V                                                                                                 |
| Tipo di sensore                   | Bimetallico                                                                                           |
| Composizione e tipologia contatti | NO                                                                                                    |
| Resistenza contatto               | 10 MOhm                                                                                               |
| Durata servizio [cicli]           | 100000 Cicli                                                                                          |
| Massima capacità di commutazione  | 2 A 120...250 V CA induttivo pf: 0,6<br>10 A 250 V CA resistivo<br>15 A 120 V CA resistivo<br>30 W DC |
| Collegamento elettrico            | 4 morsetti, capacità di serraggio: 2,5 mm²                                                            |
| Installazione                     | Tagliato                                                                                              |
| Altezza                           | Esterno: 68 mm                                                                                        |
| Larghezza                         | Esterno: 33 mm                                                                                        |
| Profondità                        | Esterno : 44 mm                                                                                       |
| Peso Netto                        | 40 G                                                                                                  |
| Installazione                     | Guida DIN 35 mm<br>Su piastra<br>Traverse<br>Montante Spacial                                         |
| Temperatura Ambiente Operativa    | -20...80 °C                                                                                           |
| Grado Di Protezione IP            | IP20                                                                                                  |
| Isteresi                          | 7 K +/- 0.4K                                                                                          |
| Numero di uscite                  | 1 funzione ventilazione                                                                               |
| Materiale                         | PC                                                                                                    |
| Colore                            | Grigio chiaro                                                                                         |
| Tenuta Al Fuoco                   | Autoestinguente conforme a UL94 (materiale V0)                                                        |
| Certificazioni Prodotto           | UL                                                                                                    |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 6,000 Cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 4,500 Cm   |
| Confezione 1: profondità         | 8,000 Cm   |
| Peso imballo (Kg)                | 84,000 G   |
| Unità di misura confezione 2     | CAR        |
| Numero di unità per confezione 2 | 100        |
| Confezione 2: altezza            | 24,000 Cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 33,000 Cm  |
| Confezione 2: profondità         | 41,000 Cm  |
| Confezione 2: peso               | 8,400 Kg   |
| Unità di misura confezione 3     | P12        |
| Numero di unità per confezione 3 | 3600       |
| Confezione 3: altezza            | 166,000 Cm |
| Confezione 3: larghezza          | 80,000 Cm  |
| Confezione 3: profondità         | 120,000 Cm |
| Confezione 3: peso               | 315,000 Kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                       |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH senza SVHC                      | Si                                                                                                                                        |
| Privo di metalli pesanti tossici      | Si                                                                                                                                        |
| Senza mercurio                        | Si                                                                                                                                        |
| Sustainable packaging                 | No                                                                                                                                        |
| Informazioni esenzioni RoHS           |  Si                                                    |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP) |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>       |
| Confezione di cartone riciclato       | No                                                                                                                                        |
| Imballaggio senza plastica            | No                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE                     | Conformità  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>      |
| Regolamento REACH                     |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                   |
| Numero SCIP                           | 3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c                                                                                                      |
| Profilo di circolarità                | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                  |
| Ritiro del prodotto                   | No                                                                                                                                        |
| WEEE Label                            | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Commercializzato**