



Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome Prodotto	ClimaSys CE
Tipo Prodotto	Scambiatore aria-aria
Installazione	Lati del contenitore
Potenza frigorifera	50 W il valore di potenza si ottiene moltiplicando la potenza specifica per DeltaT

Caratteristiche tecniche

Flusso d'aria	Circuito esterno: 600 m3/h Circuito interno: 600 m3/h
Tipo di controllo	Termostato
Intervallo Regolazione Temperatura	5...60 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	All'esterno del contenitore: 5...55 °C
Fluido controllato	Aria
Tensione di ingresso	230 V 50/60 Hz
Corrente nominale [In]	0,7 A
Potenza assorbita W	160 W
Altezza	Esterno: 771 mm
Larghezza	Esterno: 316 mm
Profondità	Esterno : 103 mm
Peso Netto	10 Kg
Livello di rumore	62 DB conforme a EN/ISO 3746
Tipo di protezione	Protezione termica: T 1 A
Materiale	Acciaio
Colore	Grigio (RAL 7035)

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP22 (IP esterno) IP55 (IP interno)
Certificazioni Prodotto	CE
Direttive	2006/42/EC - macchina 2006/95/EC - direttiva bassa tensione 2004/108/EC - compatibilità elettromagnetica
Norme Di Riferimento	EN 60204-1 EN 60335-1 EN/ISO 12100 EN 60335-2-40

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	16,500 Cm
Confezione 1: larghezza	37,500 Cm
Confezione 1: profondità	91,500 Cm
Peso imballo (Kg)	10,000 Kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	107,000 Cm
Confezione 2: larghezza	80,000 Cm
Confezione 2: profondità	120,000 Cm
Confezione 2: peso	184,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**