



Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome Prodotto	ClimaSys CR
Tipo Prodotto	Gruppo di riscaldamento resistenza
Intervallo potenza	90 W
Tensione di ingresso	12...24 V DC

Caratteristiche tecniche

Posizione operativa	Verticale
Temperatura Ambiente Operativa	-40...70 °C
Grado Di Protezione IP	IP20
Certificazioni Prodotto	VDE[RETURN]UL
Materiale	Corpo: alluminio estruso
Condizioni d'uso	I gruppi riscaldanti devono essere installati con un controller termico Richiede protezione elettrica Cassetta a tenuta d'aria
Tipologia Fissaggio	Con clip
Supporto Di Montaggio	Guida DIN da 35 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,000 Cm
Confezione 1: larghezza	8,000 Cm
Confezione 1: profondità	19,500 Cm
Peso imballo (Kg)	476,000 G

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**