



Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome Prodotto	ClimaSys CR
Tipo Prodotto	Gruppo di riscaldamento resistenza
Intervallo potenza	100 W
Tensione di ingresso	12...24 V CA/CC 50/60 Hz
Collegamento elettrico	4 morsetti a vite 2,5 mm ²

Caratteristiche tecniche

Posizione operativa	Verticale
Temperatura Ambiente Operativa	-40...70 °C
Grado Di Protezione IP	IP20
Classe Di Isolamento	Classe II
Certificazioni Prodotto	VDE
Materiale	Corpo: alluminio estruso Coperchio: Plastica
Altezza	Esterno: 150 mm
Larghezza	Esterno: 60 mm
Profondità	Esterno : 90 mm
Condizioni d'uso	Richiede protezione elettrica I gruppi riscaldanti devono essere installati con un controller termico Cassetta a tenuta d'aria
Tipologia Fissaggio	Con clip
Supporto Di Montaggio	Guida DIN da 35 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num. unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,000 Cm
Confezione 1: larghezza	10,000 Cm
Confezione 1: profondità	13,000 Cm
Peso imballo (Kg)	360,000 G

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**