



Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Prodotto	PanelSeT CRN
Applicazione	Multifunzione
Tipo Prodotto	Cassetta compatta
Altezza Nominale Cassetta	500 Mm
Larghezza Nominale Cassetta	400 Mm
Profondità Nominale Cassetta	250 Mm
Tipo Accessorio D'Installazione	Montaggio a parete
Composizione Dispositivo	1 corpo 1 piastra passacavo 1 porta 1 serratura
Tipo Di Porta	Vetro
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio

Caratteristiche tecniche

Particolarità Variante	Saldato sul retro con doppio profilo a formare una zona sigillata protetta Pannelli laterali realizzati in un unico pezzo
Numero Di Porte	Lato anteriore: 1 porta(e)
Apertura Porta	Reversibile (120 °)
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Serratura 3 mm doppia barra
Tipo Di Piastra Passacavo	Standard
Accessibilità Per Uso	Anteriore
Parti Rimovibili	Porta con cerniere Piastra pressacavo Con viti
Materiale	Corpo: acciaio Porta: acciaio e vetro di sicurezza
Finitura Superficiale	Polvere di epossipoliestere
Colore	Grigio (RAL 7035)
Norme Di Riferimento	IEC 62208 UL CUL
Certificazioni Prodotto	UL[RETURN]cUL[RETURN]DNV-GL
Peso Netto	9,444 Kg

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP66 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK08 conforme a CEI 62262

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	28,000 Cm
Confezione 1: larghezza	41,000 Cm
Confezione 1: profondità	52,000 Cm
Peso imballo (Kg)	9,444 Kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	32
Confezione 2: altezza	204,000 Cm
Confezione 2: larghezza	100,000 Cm
Confezione 2: profondità	120,000 Cm
Confezione 2: peso	317,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	98
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	89 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	46.11124661855994
Impronta di carbonio della produzione	46 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	18.749387424045008
Impronta di carbonio della distribuzione	19 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	1.8606289715054274
Impronta di carbonio dell'installazione	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0
REACH senza SVHC	Si
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	22.24868660924457
Impronta di carbonio di fine vita	22 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	89
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Coverage	Prodotto principale
Garanzia	18 months

Product Life Status : **Commercializzato**