



Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome Prodotto	ClimaSys CR
Tipo Prodotto	Resistenza anticondensa ultra sottile
Intervallo potenza	90 W
Tensione di ingresso	240 V CA 50/60 Hz
Collegamento elettrico	Cavo lunghezza: 2 m

Caratteristiche tecniche

Posizione operativa	Orizzontale Verticale
Temperatura Ambiente Operativa	-60...70 °C
Intervallo Regolazione Temperatura	-40...70 °C
Materiale	Gomma silicone
Altezza	Esterno: 260 mm
Larghezza	Esterno: 440 mm
Profondità	Esterno : 1,6 mm
Composizione Dispositivo	6 piedini in velcro autoadesivi 6 distanziali in plastica 4 Dadi per telequick 4 dadi a clip accessori di fissaggio
Condizioni d'uso	Cassetta a tenuta d'aria Richiede protezione elettrica I gruppi riscaldanti devono essere installati con un controller termico
Tipologia Fissaggio	Con 4 viti
Supporto Di Montaggio	Guida DIN Piastra montaggio Telequick Adesivi con velcro Piastra di montaggio standard

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,000 Cm
Confezione 1: larghezza	42,500 Cm
Confezione 1: profondità	70,000 Cm
Peso imballo (Kg)	740,000 G
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	50

Confezione 2: altezza	160,000 Cm
Confezione 2: larghezza	100,000 Cm
Confezione 2: profondità	120,000 Cm
Confezione 2: peso	65,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**