



Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome Prodotto	CU
Installazione	Tetto del contenitore
Tipo Prodotto	Condizionatore
Tipo di installazione	All'interno tetto
Applicazione Prodotto	Per contenitore
Installazione	Con viti
Tensione nominale di alimentazione [Us]	380...415 V 2 fasi 50 Hz EN/IEC 400/460 V +/- 6 % 2 fasi 60 Hz UL
Potenza nominale in W	1250 W
Potenza frigorifera	1250 W 50/60 Hz L35-L35 800 W 50/60 Hz L35-L50

Caratteristiche tecniche

Altezza	412 Mm
Larghezza	595 Mm
Profondità	395 Mm
Corrente nominale [In]	2,2 A
Picchi di corrente	8 A
Potenza assorbita in W	700 W a 50/60 Hz, L35-L35 750 W a 50/60 Hz, L35-L50
Indice di efficienza energetica	1,8
Tipo di controllo	Controller elettronico
Intervallo regolazione temperatura	20...50 °C a 50/60 Hz
Temperatura ambiente di funzionamento	All'interno del contenitore: 20...50 °C a 50/60 Hz All'esterno del contenitore: 5...55 °C a 50/60 Hz
Livello di rumore	70 DB
Pressione	32 Bar
Flusso d'aria	Circuito interno: 850 m3/h a 50/60 Hz Circuito esterno: 850 m3/h a 50/60 Hz
Peso Netto	39 Kg
Tipo di gas refrigerante	R134a (0,156 kg)
Tipo di filtro di ventilazione	Filtro circuito esterno opzionale
Dispositivolinea in ingresso	M9F23216
Tipo di protezione	2 fasi 15 A (T)

Materiale	Acciaio
Colore	Grigio (RAL 7035)

Ambiente

Certificazioni Prodotto	UL[RETURN]IEC[RETURN]EN
Direttive	2006/42/EC - macchina 2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica 2011/65/EU - RoHS
Norme Di Riferimento	EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN/IEC 63000:2018 EN 14511
Grado Di Protezione Ip	IP54 (sul circuito interno) conforme a CEI 60529 IP24 (sul circuito esterno) conforme a CEI 60529

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	48,000 Cm
Confezione 1: larghezza	48,500 Cm
Confezione 1: profondità	63,000 Cm
Peso imballo (Kg)	41,500 Kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	111,000 Cm
Confezione 2: larghezza	80,000 Cm
Confezione 2: profondità	120,000 Cm
Confezione 2: peso	190,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	1
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	2 262 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	159.0575614338015
Impronta di carbonio della produzione	159 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	3.8547632923186415
Impronta di carbonio della distribuzione	4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	1.9466315692737226
Impronta di carbonio dell'installazione	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	2020.780548409152
REACH senza SVHC	Si
Impronta di carbonio dell'uso	2 021 kg CO2 eq.
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	76.56780893668079
Impronta di carbonio di fine vita	77 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	2262
Senza gas fluorurati (F-gas)	Product containing F-gas
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH

Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**