



Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome Prodotto	CU
Installazione	Lato
Tipo Prodotto	Condizionatore
Tipo di installazione	All'esterno lato
Applicazione Prodotto	Per contenitore
Installazione	Con viti
Tensione nominale di alimentazione [Us]	380...415 V 3 fasi 50 Hz EN/IEC 400/460 V +/- 6 % 3 fasi 60 Hz UL
Potenza nominale in W	2000 W
Potenza frigorifera	2000 W 50/60 Hz L35-L35 1900 W 50/60 Hz L35-L50

Caratteristiche tecniche

Altezza	1000 Mm
Larghezza	405 Mm
Profondità	225 Mm
Corrente nominale [In]	2,5 A
Picchi di corrente	13 A
Potenza assorbita in W	900 W a 50/60 Hz, L35-L35 1000 W a 50/60 Hz, L35-L50
Indice di efficienza energetica	1,9
Tipo di controllo	Controller elettronico
Intervallo regolazione temperatura	20...50 °C a 50/60 Hz
Temperatura ambiente di funzionamento	All'interno del contenitore: 20...50 °C a 50/60 Hz All'esterno del contenitore: -20...55 °C a 50/60 Hz
Livello di rumore	72 DB
Pressione	30 Bar
Flusso d'aria	Circuito interno: 850 m3/h a 50/60 Hz Circuito esterno: 1200 m3/h a 50/60 Hz
Peso Netto	40,4 Kg
Tipo di gas refrigerante	R134a (0,390 kg)
Tipo di filtro di ventilazione	Circuito esterno
Dispositivolinea in ingresso	M9F23316
Tipo di protezione	3 fasi 15 A (T)
Materiale	Acciaio
Colore	Grigio (RAL 7035)

Ambiente

Certificazioni Prodotto	UL[RETURN]IEC[RETURN]EN
Direttive	2006/42/EC - macchina 2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica 2011/65/EU - RoHS
Norme Di Riferimento	EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN/IEC 63000:2018 EN 14511
Grado Di Protezione Ip	IP55 (sul circuito interno) conforme a CEI 60529 IP24 (sul circuito esterno) conforme a CEI 60529

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	108,000 Cm
Confezione 1: larghezza	25,500 Cm
Confezione 1: profondità	47,500 Cm
Peso imballo (Kg)	46,200 Kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	122,000 Cm
Confezione 2: larghezza	80,000 Cm
Confezione 2: profondità	120,000 Cm
Confezione 2: peso	290,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	1
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	2 840 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	174.96331757718164
Impronta di carbonio della produzione	175 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	4.240239621550505
Impronta di carbonio della distribuzione	4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	2.1412947262010946
Impronta di carbonio dell'installazione	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	2574.5230476945117
REACH senza SVHC	Si
Impronta di carbonio dell'uso	2 575 kg CO2 eq.
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	84.22458983034886
Impronta di carbonio di fine vita	84 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	2840
Senza gas fluorurati (F-gas)	Product containing F-gas
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita

Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------