



Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome Prodotto	CU
Installazione	Lato
Tipo Prodotto	Condizionatore
Tipo di installazione	All'esterno lato
Applicazione Prodotto	Per contenitore
Installazione	Con viti
Tensione nominale di alimentazione [Us]	220...240 V 1 fase 50 Hz EN/IEC 230 V +/- 6 % 1 fase 60 Hz UL
Potenza nominale in W	900 W
Potenza frigorifera	900 W 50/60 Hz L35-L35 700 W 50/60 Hz L35-L50

Caratteristiche tecniche

Altezza	780 Mm
Larghezza	345 Mm
Profondità	215 Mm
Corrente nominale [In]	3,0 A
Picchi di corrente	6 A
Potenza assorbita in W	480 W a 50/60 Hz, L35-L35 530 W a 50/60 Hz, L35-L50
Indice di efficienza energetica	1,8
Tipo di controllo	Controller elettronico
Intervallo regolazione temperatura	20...50 °C a 50/60 Hz
Temperatura ambiente di funzionamento	All'interno del contenitore: 20...50 °C a 50/60 Hz All'esterno del contenitore: -20...55 °C a 50/60 Hz
Livello di rumore	70 DB
Pressione	30 Bar
Flusso d'aria	Circuito interno: 550 m3/h a 50/60 Hz Circuito esterno: 850 m3/h a 50/60 Hz
Peso Netto	22,8 Kg
Tipo di gas refrigerante	R134a (0,120 kg)
Tipo di filtro di ventilazione	Circuito esterno
Dispositivolinea in ingresso	M9F23116
Tipo di protezione	15 A (T)
Materiale	Acciaio
Colore	Grigio (RAL 7035)

Ambiente

Certificazioni Prodotto	UL[RETURN]IEC[RETURN]EN
Direttive	2006/42/EC - macchina 2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica 2011/65/EU - RoHS
Norme Di Riferimento	EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN/IEC 63000:2018 EN 14511
Grado Di Protezione Ip	IP55 (sul circuito interno) conforme a CEI 60529 IP24 (sul circuito esterno) conforme a CEI 60529

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	87,500 Cm
Confezione 1: larghezza	25,500 Cm
Confezione 1: profondità	42,500 Cm
Peso imballo (Kg)	24,400 Kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	101,900 Cm
Confezione 2: larghezza	80,000 Cm
Confezione 2: profondità	120,000 Cm
Confezione 2: peso	161,400 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	0
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1 513 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	92.40486902344658
Impronta di carbonio della produzione	92 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	2.239433912680353
Impronta di carbonio della distribuzione	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	1.1309002450066388
Impronta di carbonio dell'installazione	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	1372.3520857953697
REACH senza SVHC	Si
Impronta di carbonio dell'uso	1 372 kg CO2 eq.
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	44.48225090607169
Impronta di carbonio di fine vita	44 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1513
Senza gas fluorurati (F-gas)	Product containing F-gas
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita

Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------