



Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome Prodotto	CU
Installazione	Lato
Tipo Prodotto	Condizionatore
Tipo di installazione	All'interno lato
Applicazione Prodotto	Per contenitore
Installazione	Con viti
Tensione nominale di alimentazione [Us]	220...240 V 1 fase 50 Hz EN/IEC 230 V +/- 6 % 1 fase 60 Hz UL
Potenza nominale in W	350 W
Potenza frigorifera	350 W 50/60 Hz L35-L35 186 W 50/60 Hz L35-L50

Caratteristiche tecniche

Altezza	460 Mm
Larghezza	290 Mm
Profondità	190 Mm
Corrente nominale [In]	1,4 A
Picchi di corrente	3,8 A
Potenza assorbita in W	240 W a 50/60 Hz, L35-L35 270 W a 50/60 Hz, L35-L50
Indice di efficienza energetica	1,4
Tipo di controllo	Controller elettronico
Intervallo regolazione temperatura	20...50 °C a 50/60 Hz
Temperatura ambiente di funzionamento	All'interno del contenitore: 20...50 °C a 50/60 Hz All'esterno del contenitore: 5...55 °C a 50/60 Hz
Livello di rumore	55 DB
Pressione	28 Bar
Flusso d'aria	Circuito interno: 117 m3/h a 50/60 Hz Circuito esterno: 166 m3/h a 50/60 Hz
Peso Netto	11,7 Kg
Tipo di gas refrigerante	R134a (0,126 kg)
Tipo di filtro di ventilazione	Filtro circuito esterno opzionale
Dispositivolinea in ingresso	M9F23116
Tipo di protezione	15 A (T)
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox

Ambiente

Certificazioni Prodotto	UL[RETURN]IEC[RETURN]EN
Direttive	2006/42/EC - macchina 2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica 2011/65/EU - RoHS
Norme Di Riferimento	EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN/IEC 63000:2018 EN 14511
Grado Di Protezione Ip	IP55 (sul circuito interno) conforme a CEI 60529 IP24 (sul circuito esterno) conforme a CEI 60529

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	52,000 Cm
Confezione 1: larghezza	22,500 Cm
Confezione 1: profondità	38,000 Cm
Peso imballo (Kg)	13,000 Kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	66,400 Cm
Confezione 2: larghezza	80,000 Cm
Confezione 2: profondità	120,000 Cm
Confezione 2: peso	77,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	0
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	763 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	49.23210234855761
Impronta di carbonio della produzione	49 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	1.1931410190510081
Impronta di carbonio della distribuzione	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.6025288190609142
Impronta di carbonio dell'installazione	0.6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	688.598952814473
REACH senza SVHC	Si
Impronta di carbonio dell'uso	689 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	23.699559908972628
Impronta di carbonio di fine vita	24 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	763
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita

Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------