



Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome Prodotto	ClimaSys CV
Tipo Prodotto	Fanbox senza griglia e filtro
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Per esterno Heavy Duty
Compatibilità Gamma	Thalassa PHD Spacial S3HD Spacial SFHD
Flusso d'aria	Portata libera: 550 m3/h at 50 Hz 550 M3/H at 60 Hz
Tensione nominale di alimentazione [Us]	18...30 V DC
Tensione di ingresso	24 V DC
Certificazioni Prodotto	CE[RETURN]UL conforme a UL 508 A[RETURN]CSA conforme a- CSA C22.2[RETURN]Direttiva ecodesign 2009/125/EC

Caratteristiche tecniche

Gamma alimentazione	59 W
Corrente nominale [In]	1,2 A
Livello di rumore	60 DB
Tipo di supporto	Palla
Altezza	Esterno: 223 mm
Larghezza	Esterno: 223 mm
Profondità	Esterno : 90 mm
Peso Netto	1,7 Kg
Colore	Grigio scuro (RAL 7016)
Temperatura Ambiente Operativa	-20...50 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...80 °C
Pressione massima	450 Pa portata 0 m³/h
Collegamenti - morsetti	Morsetto a molla
Grado di protezione IP	IP55 grid: IP44
Composizione Dispositivo	1 fanbox 4 vite
Condizioni d'uso	L'ambiente circostante deve essere abbastanza pulito Evitare una sostituzione troppo frequente del filtro La temperatura esterna deve essere 5°C più bassa della temperatura interna Pulire e sostituire il filtro regolarmente La portata dipende dalla posizione di lavoro, vedere software ProClima

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	16,000 Cm
Confezione 1: larghezza	26,500 Cm
Confezione 1: profondità	29,000 Cm
Peso imballo (Kg)	2,000 Kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	95,000 Cm
Confezione 2: larghezza	100,000 Cm
Confezione 2: profondità	120,000 Cm
Confezione 2: peso	112,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	64
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	20 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	12.988325744208698
Impronta di carbonio della produzione	13 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	3.963627065253187
Impronta di carbonio della distribuzione	4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.22226765911281673
Impronta di carbonio dell'installazione	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	2.9829993404216992
Impronta di carbonio di fine vita	3 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	20
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**