



Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome Prodotto	ClimaSys CV
Tipo Prodotto	Ventilatore
Tipo di filtro di ventilazione	Standard
Flusso d'aria	Flusso libero con filtro standard: 85 m ³ /h at 50 Hz Flusso libero con filtro standard: 98 m ³ /h at 60 Hz
Tensione nominale di alimentazione [Us]	175...253 V
Tensione di ingresso	230 V 50/60 Hz
Certificazioni Prodotto	CSA

Caratteristiche tecniche

Gamma alimentazione	15 W 60 Hz 17 W 50 Hz
Corrente nominale [In]	0,121 A 50 Hz 0,097 A 60 Hz
Livello di rumore	46...49 DB
Tipo di supporto	Palla
Altezza	Esterno: 170 mm
Larghezza	Esterno: 150 mm
Profondità	Esterno : 62 mm
Dimensioni Foro	125 x 125 mm
Peso Netto	0,78 Kg
Materiale	Griglia uscita: materiale termoplastico (ASA PC)
Colore	Griglia uscita: Grigio (RAL 7035)
Temperatura Ambiente Operativa	-20...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Pressione massima	50 Pa portata 0 m ³ /h
Collegamenti - morsetti	Connettore Faston
Grado di protezione IP	IP54
Composizione Dispositivo	1 motore assiale 2 griglia di protezione: su superfici frontali e posteriori 1 filtro: fronte motore assiale 1 griglia uscita: fronte 1 schema di taglio 1 cavo alimentazione
Condizioni d'uso	La portata dipende dalla posizione di lavoro, vedere software ProClima L'ambiente circostante deve essere abbastanza pulito Pulire e sostituire il filtro regolarmente Evitare una sostituzione troppo frequente del filtro La temperatura esterna deve essere 5°C più bassa della temperatura interna

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,000 Cm
Confezione 1: larghezza	15,500 Cm
Confezione 1: profondità	18,000 Cm
Peso imballo (Kg)	930,000 G
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	21,000 Cm
Confezione 2: larghezza	33,000 Cm
Confezione 2: profondità	43,000 Cm
Confezione 2: peso	9,526 Kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	240
Confezione 3: altezza	95,000 Cm
Confezione 3: larghezza	80,000 Cm
Confezione 3: profondità	120,000 Cm
Confezione 3: peso	241,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	64
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	9 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	6.039571471057044
Impronta di carbonio della produzione	6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	1.843086585342732
Impronta di carbonio della distribuzione	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.10335446148745978
Impronta di carbonio dell'installazione	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	1.3870946932960901
Impronta di carbonio di fine vita	1 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	9
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**