



Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo Prodotto	Ventilatore
Applicazione	Applicazione elettronica
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Piastra di ventilazione
Tipo Di Pressacavi	Ventilata Con 2 ventilatori
Livello di rumore	34 DB
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Actassi VDA Actassi VDS
Compatibilità Del Prodotto	Tetto SF per accessori Actassi
Flusso d'aria	170 M3/H
Composizione Dispositivo	Elementi di fissaggio 1 piastra 1 Cavo di alimentazione di 2 m
Materiale	Piastra: lamiera zincata
Installazione	Sull'esterno del tetto
Tipo Di Fissaggio	Con viti
Larghezza	Centri di fissaggio: 420 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,000 Cm
Confezione 1: larghezza	30,000 Cm
Confezione 1: profondità	47,000 Cm
Peso imballo (Kg)	3,348 Kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	92,000 Cm
Confezione 2: larghezza	80,000 Cm
Confezione 2: profondità	120,000 Cm
Confezione 2: peso	180,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	D6cacef2-da5d-4d98-b2c4-33237329a0b3
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Coverage	Prodotto principale
Garanzia	18 months

Product Life Status : **Commercializzato**