



Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo Prodotto	Otturatore
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di montaggio
Tipo Di Pressacavi	Ventilata Con 2 ventilatori
Livello di rumore	35 DB

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Actassi OPB Actassi VDC
Flusso d'aria	35 M3/H
Composizione Dispositivo	Elementi di fissaggio 1 piastra 1 Cavo di alimentazione di 2 m
Materiale	Sheet steel
Finitura Superficie	Rivestito di zinco
Installazione	Cima o fondo del contenitore
Tipo Di Fissaggio	Con vite

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,000 Cm
Confezione 1: larghezza	30,000 Cm
Confezione 1: profondità	47,000 Cm
Peso imballo (Kg)	1,622 Kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	63,000 Cm
Confezione 2: larghezza	80,000 Cm
Confezione 2: profondità	120,000 Cm
Confezione 2: peso	94,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	D6cacef2-da5d-4d98-b2c4-33237329a0b3
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**