



Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo Prodotto	Ventilatore
Applicazione	Applicazione elettronica
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Piatra di ventilazione
Tipo Di Pressacavi	Con 3 ventilatori Ventilata
Livello di rumore	34 DB
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Actassi VDA Actassi VDS
Compatibilità Del Prodotto	Tetto SF per accessori Actassi
Flusso d'aria	170 M3/H
Composizione Dispositivo	Elementi di fissaggio 1 piastra 1 Cavo di alimentazione di 2 m
Materiale	Piastra: lamiera zincata
Installazione	Sull'esterno del tetto
Tipo Di Fissaggio	Con viti
Larghezza	Centri di fissaggio: 420 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,000 Cm
Confezione 1: larghezza	30,000 Cm
Confezione 1: profondità	46,500 Cm
Peso imballo (Kg)	3,780 Kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	93,000 Cm
Confezione 2: larghezza	80,000 Cm
Confezione 2: profondità	120,000 Cm
Confezione 2: peso	209,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	D6cacef2-da5d-4d98-b2c4-33237329a0b3
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**